PYM-TDS-EU-Zetag Асортиман на катјонски флокуланти во прав

Zetag™ Катјонски флокуланти во прав

Опис
Флокуланти базираи на полиакриламид со висока молекуларна тежина, кои покачуваат разлиен степен на катјонски полнеж. Тие се добавуваат како прашоци со слободен тек

Хемиска структура
Ко-полимери на акриламид и кватерен катјонски мономер.

Производ	Катјонски полнеж	Молекуларна тежина
Zetag 8110	Многу низок	Многу висока
Zetag 8125	Низок	Висока
Zetag 8140	Среден	Висока
Zetag 8160	Средно-висок	Висока
Zetag 8165	Средно-висок	Многу висока
Zetag 8180	Висок	Висока
Zetag 8185	Висок	Многу висока
Zetag 8190	Многу висок	Висока

Основна употреба
Полиелектролити за подобрување на различни видови на комунални и индустриски супстрати пред механичка или статичка сепарација на цврсто/ течно.
Овие продукти не се соодветни за употреба во апликации за питка вода. Во случај на двоумење во врска со соодветноста за одредена употреба/ апликација, Ве молиме контактирајте го Вашиот локален претставник за продажба.

Предности
Високо ефективен во широк опсег на апликации (пример, механичко одводнување и згуснување, флотација и разбистрување). Функционира во широк опсег на pH (2– 11).

Складирање
Рокот на траење на производот е минимум 48 месеци од датумот на производство, доколку е складиран во своето оригинално фабричко пакување на температура од 5 – 25 °C на суво место

Се препорачува подготовката на раствори од 0.25 – 0.5% да биде редовна и за максимален ефект, така подготвените раствори треба да се искористат во рок од 5 дена.
По истекот на овој период може да се јави намалување на ефикасноста на производот.

Транспорт и ракување
Влијание од ниски температури врз растворот - на ниска температура, <5ºC, раствор од овој производ ќе биде изложен на негативни влијанија до степен што ќе биде потребно подолго време за да се раствори.

Како и со сите катјонски полиектролити, производот покажува токсичност за рибите. Важно е да се преземат мерки на претпазливост онаму каде што производот може да дојде во директен контакт со извори на свежа, чиста вода, потоци и реки. Појава на корозија кон обичните, стандардни градежни материјали е многу ниска. Не'рѓосувачки челик, стаклена волна, полиетилен, полипропилен и гумени површини се препорачливи. Во некои случаи, површина од алуминиум може да биде изложена на негативни вијалнија

Истечен производ е многу лизгав кога е водено. Ве молиме прочитајте ги упатствата од Безбедносно-техничкиот лист за начините на отстранување на полимерот.

Техничка поддршка
Менаџерите за продажба и сервис службата се достапни да ви помогнат со совет или асистенција при вршење на лабораториски тестови или индустриски тестирања со цел избор на соодветен производ и одредување на најсоодветните услови за негова апликација.
Пакување
Овој производ е достапен во пакувања со различна големина. Вашиот Соленис претставник ќе ви препорача соодветно пакување согласно вашите потреби.
Важни информации
Типични карактеристики:
Погледнете во Безбедносно-техничкиот лист.
Регулаторни информации:
Погледнете во Безбедносно-техничкиот лист или контактиктирајте го вашиот претставник за продажба за било какви дополнителни регулаторни и информации во врска со животната средина

Безбедност: Соленис има безбедносно-технички листови за сите свои производи. Држете се до информациите за здравје и безбедност кои се содржани во безбедносно-техничките листови со цел да развиете соодветни процедури за ракување со производот и да ги заштитите вашите вработени и клиентите.

Безбедносно-техничките листови треба да бидат прочитани и разбрани од целиот персонал за надзор како и вработените пред употреба на Соленис производи во вашите објекти

Сите изјави, информации и податоци овде прикажани се верува дека се точни и сигурни, но не треба да се земаат како гаранција, изразена или имплицирана за трговска способност или погодност за одредена намена, или застапништво, изразено или имплицирано, за кое што Solenis и нејзините подружници преземаат правна одговорност. Регистриран заштитен знак (Trademark), Solenis или нејзините подружници, заштитени во разни земји. Trademark сопственост на трета страна. © 2019, Solenis.