
vonRollhydro

Schieber mit Vollschutz, Fully protected slide gate valve, Válvula de compuerta con protección integral

Fig. 5007 PN 10/16/25 F4

mit Flanschen, with flanges, con bridas





Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos
Flanschen gebohrt nach EN 1092-2	Flanges drilled in accordance with EN 1092-2	Bridas taladradas según EN 1092-2
Verbindung Oberteil-Gehäuse schraubenlos	Screwless connection between upper section and housing	Unión entre parte superior y carcasa sin tornillos

Zubehör	Accessories	Accesorios	Fig.
Einbaugarnitur Teleskop	Telescopic installation set	Alargadera de maniobra telescópica	6895, 8324, 8325, 8348
Einbaugarnitur Universal	Universal installation set	Alargadera de maniobra universal	6654, 8349
Handrad	Hand wheel	Volante	8316, 8317
Spindelaufsatz	Spindle yoke	Adaptador de husillo	6662
Spindelverlängerung	Spindle extension	Prolongación de husillo	9749, 9750
Strassenkappen (siehe Kapitel 11)	Access covers (see Chapter 11)	Tapas de registro (véase el capítulo 11)	
Flanschverbindung verzinkt	Galvanised flange joint	Unión por brida galvanizada	2007-10, 2007-16
Flanschverbindung V2A	Flange joint V2A	Unión por brida V2A	2008-10, 2008-16
Antriebe	Drives	Accionamientos	A, AA, AE, AB

X) Verbindung Oberteil-Gehäuse geschraubt
XX) Verbindung Oberteil-Gehäuse geschraubt und vergossen, Spindellagerung mit Axialrillenkugellager

X) Screwed connection between upper section and housing
XX) Screwed and cast connection between upper section and housing, Spindle bearing with axial grooved ball bearing


X) Unión atornillada entre parte superior y carcasa
XX) Unión atornillada y sellada entre parte superior y carcasa, alojamiento de husillo con rodamiento ranurado axial de bolas

DN	ØF mm	L mm	H mm	ØA / AxB mm	Sp □ DIN-Nr.	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
40	150	140	202	90	12	8.0	16	180019	811.415
							25	180017	-
40	150	140	202	90	14	8.0	16	180020	-
							25	180015	-
50	165	150	210.5	90	12	9.0	16	180021	811.416
							25	180018	-
50	165	150	210.5	90	14	9.0	16	180022	-
							25	180016	-
65	185	170	278	122x144	17	14.0	16	180023	811.417
							25	180024	-
80	200	180	297	135x164	17	18.0	16	180025	811.418
							25	180026	-
100	220	190	328	146x186	19	23.0	16	180027	811.419
	235						25	180028	-
125	250	200	363.5	160x225	19	28.0	16	180029	811.441
	270						25	180030	-
150	285	210	411.5	180x275	19	36.0	16	180031	811.442
	300						25	180032	-
200	340	230	529.5	194x330	24	63.0	10	180033	811.423
							16	180034	811.443
250X)	400	250	626	235x412	27	99.0	10	180035	811.424
							16	180036	811.444
300X)	455	270	698	260x480	27	135.0	10	180037	811.425
							16	180038	811.445
400XX)	565	310	1000	240x580	32	290.0	10	180041	811427
	580						16	180042	811447

Schieber mit Vollschutz, Fully protected slide gate valve, Válvula de compuerta con protección integral

Fig. 5211 PN 10/16/25 F5

mit Flanschen, with flanges, con bridas





Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos	
Flanschen gebohrt nach EN 1092-2	Flanges drilled in accordance with EN 1092-2	Bridas taladradas según EN 1092-2	
Verbindung Oberteil-Gehäuse schraubenlos	Screwless connection between upper section and housing	Unión entre parte superior y carcasa sin tornillos	
Zubehör	**Accessories**	**Accesorios**	**Fig.**
Einbaugarnitur Teleskop	Telescopic installation set	Alargadera de maniobra telescópica	6895, 8324, 8325, 8348
Einbaugarnitur Universal	Universal installation set	Alargadera de maniobra universal	6654, 8349
Handrad	Hand wheel	Volante	8316, 8317
Spindelaufsatz	Spindle yoke	Adaptador de husillo	6662
Spindelverlängerung	Spindle extension	Prolongación de husillo	9749, 9750
Strassenkappen (siehe Kapitel 11)	Access covers (see Chapter 11)	Tapas de registro (véase el capítulo 11)	
Flanschverbindung verzinkt	Galvanised flange joint	Unión por brida galvanizada	2007-10, 2007-16
Flanschverbindung V2A	Flange joint V2A	Unión por brida V2A	2008-10, 2008-16
Antriebe	Drives	Accionamientos	A, AA, AE, AB

x) Verbindung Oberteil-Gehäuse geschraubt
xx) Verbindung Oberteil-Gehäuse geschraubt und vergossen, Spindellagerung mit Axialrillenkugellager

x) Screwed connection between upper section and housing
xx) Screwed and cast connection between upper section and housing, Spindle bearing with axial grooved ball bearing

x) Unión atornillada entre parte superior y carcasa
xx) Unión atornillada y sellada entre parte superior y carcasa, alojamiento de husillo con rodamiento ranurado axial de bolas

DN	ØF mm	L mm	H mm	ØA / AxB mm	Sp □ DIN-Nr.	kg	PN bar	Art-Nr.
40	150	240	202	90	12	8.5	25	179298
40	150	240	202	90	14	8.5	16	179299
50	165	250	210.5	90	12	9.5	25	179300
50	165	250	210.5	90	14	9.5	16	179301
65	185	270	278	122x144	17	15.0	16	179302
							25	170892
80	200	280	297	135x164	17	19.0	16	179303
							25	170893
100	220	300	328	146x186	19	23.5	16	179304
	235					28.2	25	170894
125	250	325	363.5	160x225	19	30.5	16	179305
	270					36.6	25	170895
150	285	350	411.5	180x275	19	38.5	16	179306
	300					46.2	25	170896
200	340	400	529.5	194x330	24	112.0	10	179317
							16	179307
	360					79.8	25	170897
250[x)]	400	450	626	235x412	27	112.0	10	179318
							16	179308
	425					134.4	25	170898
300[x)]	455	500	698	260x480	27	157.0	10	179319
							16	179309
	485					188.4	25	170899
400[xx)]	565	600	1000	240x580	32	320.0	10	179321
	580						16	179311