
vonRollhydro

Absperrklappe, Butterfly shut-off valve, Válvulas de mariposa

Fig. 8632 PN 10/16 F4

für Erdeinbau, for underground installation, para instalación subterránea





Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos
Baulängen nach EN 558-1, Reihe 14 (F4)	Installation lengths in accordance with EN 558-1, series 14 (F4)	Longitudes de montaje según EN 558-1, serie 14 (F4)
Flansche nach DIN EN 1092-2	Flanges in accordance with DIN EN 1092-2	Bridas según DIN EN 1092-2
Gehäuse und Klappenteller Epoxy-beschichtet	Epoxy-coated housing and valve disc	Carcasa y plato de válvula con recubrimiento epoxi


Zubehör	Accessories	Accesorios	Fig.
Einbaugarnitur Teleskop	Telescopic installation set	Alargadera de maniobra telescópica	6895
Einbaugarnitur Universal	Universal installation set	Alargadera de maniobra universal	6654
Spindelaufsatz	Spindle yoke	Adaptador de husillo	6662
Spindelverlängerung	Spindle extension	Prolongación de husillo	9749
Strassenkappen (siehe Kapitel 11)	Access covers (see Chapter 11)	Tapas de registro (véase el capítulo 11)	
Flanschverbindung verzinkt	Galvanised flange joint	Unión por brida galvanizada	2007-10, 2007-16
Flanschverbindung V2A	Flange joint V2A	Unión por brida V2A	2008-10, 2008-16

DN	L mm	ØF mm	H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	E mm	b mm	U / Hub	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
200	230	340	145	170	280	180	320	50	-	12-13	50.0	10	175617	831.123
												16	175597	831.143
250	250	400	183	200	320	210	378	63	-	12-13	95.0	10	175618	831.124
												16	175598	831.144
300	270	455	186	230	362.5	235	425	80	15	12-13	120.0	10	175619	831.125
												16	175599	831.145
350	290	505	186	255	387.5	270	453	80	30	13-14	160.0	10	175620	831.126
		520		260								16	175600	831.146
400	310	565	319	285	455	295	538	100	45	13-14	200.0	10	175621	831.127
		580		290								16	175601	831.147
500	350	670	319	335	515	365	599	100	75	30-32	300.0	10	175622	-
		715	327	360	535	380	623	125				16	175602	-
600	390	780	327	390	580	425	668	125	105	30-32	460.0	10	175623	-
												16	175603	
700	430	895	400	450	587	510	687	160	135	50-55	635.0	10	175624	-
												16	175604	
800	470	1015	400	510	640	560	737	160	165	50-55	790.0	10	175625	-
												16	175605	
900	510	1115	400	560	704	628	804	160	195	50-55	990.0	10	175626	-
												16	175606	
1000	550	1230	400	620	890	680	990	160	225	50-55	1200.0	10	175627	-
												16	175607	

Absperrklappe, Butterfly shut-off valve, Válvulas de mariposa

Fig. 8632 PN 10/16 F4

für Erdeinbau, for underground installation, para instalación subterránea





Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos	
Baulängen nach EN 558-1, Reihe 14 (F4)	Installation lengths in accordance with EN 558-1, series 14 (F4)	Longitudes de montaje según EN 558-1, serie 14 (F4)	
Flansche nach DIN EN 1092-2	Flanges in accordance with DIN EN 1092-2	Bridas según DIN EN 1092-2	
Gehäuse und Klappenteller Epoxy-beschichtet	Epoxy-coated housing and valve disc	Carcasa y plato de válvula con recubrimiento epoxi	
Zubehör	**Accessories**	**Accesorios**	**Fig.**
Einbaugarnitur Teleskop	Telescopic installation set	Alargadera de maniobra telescópica	6895
Einbaugarnitur Universal	Universal installation set	Alargadera de maniobra universal	6654
Spindelaufsatz	Spindle yoke	Adaptador de husillo	6662
Spindelverlängerung	Spindle extension	Prolongación de husillo	9749
Strassenkappen (siehe Kapitel 11)	Access covers (see Chapter 11)	Tapas de registro (véase el capítulo 11)	
Flanschverbindung verzinkt	Galvanised flange joint	Unión por brida galvanizada	2007-10, 2007-16
Flanschverbindung V2A	Flange joint V2A	Unión por brida V2A	2008-10, 2008-16

DN	L mm	ØF mm	H mm	H1 mm	A mm	B mm	C mm	E mm	b mm	U / Hub	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
1200	630	1455	505	730	1105	825	1225	200	285	50-60	2170.0	10	175628	-
												16	175608	
1400	710	1675	500	840	1255	965	1225	250	345	100-105	2946.0	10	175629	-
												16	175609	